

POWER-PRODUKT
FÜR EINE STARKE INDUSTRIE

DAMP PROOF FAMILY

Die DAMP PROOF FAMILY bietet herausragende Lichtausbeute und Zuverlässigkeit für feuchte und staubige Umgebungen sowie anspruchsvolle Bereiche wie Industriehallen, Lagerregale, Parkplätze, Garagen und Werkstätten. Diese robusten Leuchten sind einfach zu installieren und verfügen über ein langlebiges Polycarbonat-Gehäuse. Mit der Multi Lumen Funktionalität können Sie bei ausgewählten Ausführungen die Lichtstärke individuell einstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ledvance.de/dampproof



LEDVANCE

+ **HOHE EFFIZIENZ**
BIS ZU

143 lm/W

+ **LUMEN**
BIS ZU

11.000 lm

+ **LEBENSDAUER**
L80/B10

75.000 h



+ **ROBUSTES POLYCARBONAT-GEHÄUSE**

+ **LICHTLEISTUNG EINSTELLBAR (MULTI LUMEN)**

+ **EINFACHE INSTALLATION & DURCHGANGSVERDRAHTUNG**



DAMP PROOF FAMILY

MODERNE UND VIELSEITIGE FEUCHTRAUMLEUCHTEN FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN



DAMP PROOF COMPACT GEN2 (MULTI LUMEN)

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

Damp Proof Compact TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	33 W (2x36W FL), 1200 mm, 3960/2600 lm, 123/120 lm/W, 120°, 75.000 h ⁴	4058075740914
Damp Proof Compact TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	50 W (2x58W FL), 1500 mm, 6100/4200 lm, 123/122 lm/W, 120°, 75.000 h ⁴	4058075740938
Damp Proof Compact TH 1500 V 62W 840 IP66	50 W (3x58W FL), 1500 mm, 7500 lm, 120 lm/W, 120°, 55.000 h ⁴	4058075740990

DAMP PROOF GEN2

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

Damp Proof 1200 18W 840 IP65 GY	18 W (1x36W FL), 1200 mm, 2400 lm, 133 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541047
Damp Proof 1200 32W 840 IP65 GY	32 W (2x36W FL), 1200 mm, 4400 lm, 138 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541108
Damp Proof 1500 26W 840 IP65 GY	26 W (1x58W FL), 1500 mm, 3500 lm, 135 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541146
Damp Proof 1500 46W 840 IP65 GY	46 W (2x58W FL), 1500 mm, 6400 lm, 139 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541207
Damp Proof 1500 58W 840 IP65 GY	58 W (2x70W FL), 1500 mm, 8000 lm, 135 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541245
Damp Proof 1500 81W 840 IP65 GY	81 W (2x80W FL), 1500 mm, 11000/9600/8200/6600 lm, 143/139/135 lm/W, 110°, 70.000 h ⁴	4058075541283

PRODUKTMERKMALE

- LED-Feuchtraumleuchte mit Gehäuse aus Polycarbonat (PC) mit IP65¹ bzw. IP66² und IK08
- Hohe Effizienz mit bis zu 143 Lumen pro Watt
- Multi Lumen ermöglicht die individuelle Einstellung des benötigten Lumenpakets
- Lichtstrom von bis zu 11.000 lm einstellbar
- Werkzeugloser Elektroanschluss, einfache Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe 4.000 K³
- Lebensdauer bis zu 75.000 h⁴
- 5 Jahre Garantie⁵

¹ DAMP PROOF GEN 2

² DAMP PROOF COMPACT GEN2

³ Weitere Lichtfarben sind abhängig von der Variante ebenfalls erhältlich
⁴ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)

⁵ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

Entdecken Sie die umfassende DAMP PROOF FAMILY von LEDVANCE

- **DAMP PROOF COMPACT:** Moderne Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtungs- und lichtstromschaltbaren Versionen.
- **DAMP PROOF GEN 2:** Robuste Feuchtraumleuchten.
- **DAMP PROOF SPECIAL:** Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahoher Schutzart, ammoniakbeständig und für den Außeneinsatz geeignet.
- **DAMP PROOF SLIM VALUE:** Feuchtraumleuchten mit schlankem Gehäuse.
- **DAMP PROOF VALUE:** Zuverlässige Feuchtraumleuchten.
- **DAMP PROOF HOUSING:** Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen.
- **DAMP PROOF GEN 1:** Bewährte Feuchtraumleuchten.



Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
 Österreich: +43 1 68 068
 Schweiz: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT