



**SONLUX LIGHTING**  
SCHUTZROHRLEUCHE FARM  
TUBE LIGHT FARM | LUMINAIRE TUBULAIRE FARM  
✓ Ammoniakbeständigkeit  
ammonia resistance | résistance à l'ammoniac  
✓ Reinigungsabstand  
cleaning distance | distance de nettoyage  
DLG-Prüfbericht 6920

**Schutzrohrleuchten**  
**Tube lights**  
**Luminaire tubulaire**

**FARM**



**SONLUX LIGHTING**  
**SCHUTZROHRELEUCHE FARM**  
**TUBE LIGHT FARM | LUMINAIRE TUBULAIRE FARM**  
 ✓ Ammoniakbeständigkeit  
 ammonia resistance | résistance à l'ammoniac  
 ✓ Reinigungsabstand  
 cleaning distance | distance de nettoyage  
 DLG-Prüfbericht 6920



Unsere LED-Schutzrohrleuchten-Serie FARM wurde speziell für die hohen Umgebungsanforderungen in Ställen der Tierhaltung entwickelt. Sie ist beständig gegenüber Ammoniak und der Reinigung mit einer Flächenstrahldüse bei nur 10 cm Abstand.

- Blendreduzierendes, opales Schutzrohr
- Lieferung inkl. 3 m Zuleitung fertig montiert
- 2 Edelstahl-Halteschellen (Innengewinde M8/M10) inkl. Edelstahl-Stockschrauben im Lieferumfang enthalten
- Optional mit Borosilikatglasrohr lieferbar (Anfrage)
- Dimmbare Version lieferbar (DALI)



Our LED protective tube light series FARM was specially developed for the high environmental requirements in livestock stables. It is resistant to ammonia and cleaning with a surface jet nozzle at a distance of only 10 cm.

- Glare-reducing and opal protection tube
- Delivery incl. 3 m power supply cable ready assembled
- 2 stainless steel mounting brackets (internal thread M8/M10) incl. stainless steel hanger bolts included in scope of delivery
- Optionally available with borosilicate glass tube (on request)
- Dimmable version available (DALI)



Nos luminaires LED de la série FARM ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences environnementales élevées des étables. Ils résistent à l'ammoniac et se nettoient avec une buse à jet de surface à une distance de seulement 10 cm.

- Tube de protection anti-éblouissement et opale
- Livraison avec 3 m de câble d'alimentation prêt à l'emploi
- 2 supports de fixation en acier inoxydable (interne filetage M8 / M10) incl. cintre en acier inoxydable boulons inclus dans la livraison
- Disponible en option avec tube en verre borosilicaté (sur demande)
- Version dimmable disponible (DALI)

# Schutzrohrleuchten | Tube lights | Luminaire tubulaire FARM



Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (PMMA), Endkappen aus Kunststoff (grau / Polyamid), Betriebsgerät integriert, 3 m Zuleitung, 2 Edelstahl-Halteschellen (M8/M10) inkl. Edelstahl-Stockschrauben



Protective tube plastic opal (PMMA), integrated electronic driver, 3 m power supply cable, 2 stainless steel mounting brackets (M8/M10) incl. stainless steel hanger bolts



Tube de protection en matière synthétique opale (PMMA), résistant aux chocs, appareillage intégré, 3 m de câble, 2 supports de fixation en acier inoxydable (interne filetage M8 / M10) incl. cintre en acier inoxydable boulons



**A++**




4.000 K\*, Ra ≥ 80  
LED-Panel / -Module



3 m, NYY-J 3G1.5 / 5G1.5  
schwarz | black | noir



IK 08



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	3.97	2205
2	7.94	551
3	11.90	245
4	15.87	138
5	19.84	88

\*3.000 K & 5.000 K - auf Anfrage | on request | sur demande



## 230 V, 50-60 Hz

Model	Φ <sub>v</sub>	P	Dimming	Rotation	Ground	Splash	Plug	L	Weight
68P200E0-0002.4K	2.900 lm	23 W	-	-	I	IP 67	-	685	2,6 kg
68P300E0-0002.4K	4.400 lm	33 W	-	-	I	IP 67	-	965	3,0 kg
68P400E0-0002.4K	5.900 lm	45 W	-	-	I	IP 67	-	1.245	3,7 kg
68P500E0-0002.4K	7.400 lm	55 W	-	-	I	IP 67	-	1.530	4,2 kg

## 230 V, 50-60 Hz, DALI

Model	Φ <sub>v</sub>	P	Dimming	Rotation	Ground	Splash	Plug	L	Weight
68P200ED-0002.4K	2.900 lm	23 W	-	✓	I	IP 67	-	685	2,8 kg
68P300ED-0002.4K	4.400 lm	33 W	-	✓	I	IP 67	-	965	3,3 kg
68P400ED-0002.4K	5.900 lm	45 W	-	✓	I	IP 67	-	1.245	3,9 kg
68P500ED-0002.4K	7.400 lm	55 W	-	✓	I	IP 67	-	1.530	4,4 kg



**Mobiles Licht für Profis –  
Made in Germany**

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –  
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66  
99706 Sondershausen  
Deutschland | Germany | Allemagne

Telefon | Phone | Téléphone +49 3632 6522 - 0  
Fax +49 3632 6522 - 822

[www.sonlux.de](http://www.sonlux.de)  
[info@sonlux.de](mailto:info@sonlux.de)

Mitglied von | Member of | Membre du: **licht.de**

Überreicht durch | Presented by | Présenté par:

