

# FLOODLIGHT GEN4

FLOODLIGHT GEN4 bietet herausragende Lichtleistung und Zuverlässigkeit für Außenbereiche und industrielle Anwendungen. Diese robusten und effizienten Leuchten sind ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Mit Klimamembran, Multi Lumen-Einstellung und Waterstop-Funktion bieten sie höchste Lichtausbeute und lange Lebensdauer. Die Sensorvariante ermöglicht einfache Einstellungen von Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.ledvance.de/floodlight4](http://www.ledvance.de/floodlight4)



LEDVANCE

+ HOHE EFFIZIENZ  
BIS ZU

150 lm/W

+ LUMEN  
BIS ZU

25.000 lm

+ LEBENSDAUER  
L70/B50

75.000 h

+ KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT (C4)

+ ANPASSBARER LICHTSTROM

+ WATERSTOP-FUNKTION



# FLOODLIGHT GEN4

SEHR VIELSEITIG DURCH EINE AM GEHÄUSE WÄHLBARE  
WATTAGENEINSTELLUNG (MULTI SELECT)



LEDVANCE

## FLOODLIGHT SENSOR 20-50

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK | 17 W (160W HAL), 2400/1600 lm, 145 lm/W, 4000 K | 4099854309526 |
| FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK | 41 W (400W HAL), 5500/3670 lm, 133 lm/W, 3000 K | 4099854306860 |
| FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK | 41 W (400W HAL), 6000/4000 lm, 145 lm/W, 4000 K | 4099854306921 |

## FLOODLIGHT 20-200

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

|                                     |  |               |
|-------------------------------------|--|---------------|
| FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK   | 17 W (160W HAL), 2200/1465 lm, 133 lm/W, 3000 K      | 4099854305788 |
| FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK   | 17 W (160W HAL), 2200/1465 lm, 145 lm/W, 4000 K      | 4099854305825 |
| FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK    | 41 W (400W HAL), 5500/3670 lm, 133 lm/W, 3000 K      | 4099854305924 |
| FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK    | 41 W (400W HAL), 6000/4000 lm, 145 lm/W, 4000 K      | 4099854305962 |
| FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK  | 69 W (750W HAL), 10000/8000 lm, 145 lm/W, 4000 K     | 4099854306167 |
| FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK | 100 W (1.000W HAL), 15000/12500 lm, 150 lm/W, 4000 K | 4099854306280 |
| FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK | 133 W (2.000W HAL), 20000/17500 lm, 150 lm/W, 4000 K | 4099854306402 |

## PRODUKTMERKMALE

- Flutlichtstrahler mit D-Zeichen für spezielle Anwendungen
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion -> nur bei der Sensorvariante
- Hohe Effizienz mit bis zu 150 Lumen pro Watt
- Lebensdauer: 100.000 h<sup>1</sup> (L70)
- Schutzart: IP66 / IK07
- Abstrahlwinkel: 100° x 100°
- 5 Jahre Garantie<sup>2</sup>

<sup>1</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta)

<sup>2</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)



**Kundenservicecenter:**  
[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Deutschland: +49 89 780 673-660  
Österreich: +43 1 68 068  
Schweiz: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT