

# LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Das LED TUBE EXTERNAL SYSTEM mit externem DALI-2-Treiber ermöglicht die Notbeleuchtungstauglichkeit für Umrüstungen im Sanierungsfall und die Anpassung vorhandener DALI-Systeme. Die LED-Tubes sind in verschiedenen Längen, von kurz bis lang, verfügbar und bieten sowohl T5- als auch T8-Varianten. Setzen Sie auf LED TUBES für maximale Flexibilität und Energieeinsparung in Ihren Beleuchtungsprojekten.



**LEDVANCE**



- + HOHE EFFIZIENZ  
BIS ZU  
**160 lm/W**
- + LUMEN  
BIS ZU  
**5.600 lm**
- + LEBENSDAUER  
L70/B50  
**75.000 h**

**+** HOHE EFFIZIENZ

**+** DALI-2.0 FÜR DIMMBARE SENSORISCHE STEUERUNG

**+** FÜR NOTBELEUCHTUNG GEEIGNET



Weitere Informationen finden Sie unter [www.ledvance.de/externalsystem](http://www.ledvance.de/externalsystem)

# LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

EINFACHE UMRÜSTUNG AUF  
DIMMBARE LED-BELEUCHTUNG



LEDVANCE

## PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

### LED TUBE T5 EXTERNAL P

LEDTUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549mm 7.3W 840	7,3W (14W FL), 549 mm, 1100 lm, 151 lm/W, 180°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294105
LED TUBE T5 EXTERNAL H024 P 549MM 10.5W 840	10,5 W (24W FL), 549 mm, 1600 lm, 152 lm/W, 180°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294242
LEDTUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849mm 10.5W 840	10,5 W (21W FL), 849 mm, 1600 lm, 152 lm/W, 180°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294181
LED TUBE T5 EXTERNAL H039 P 849MM 17W 840	17 W (39W FL), 849 mm, 2600 lm, 153 lm/W, 180°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294389
LEDTUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 16W 840	16 W (28W FL), 1149 mm, 2.400 lm, 150 lm/W, 180°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294327
LED TUBE T5 EXTERNAL H054 P 1149 mm 26W 840	26 W (54W FL), 1149 mm, 4.000 lm, 154 lm/W, 180°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730472
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449mm 18 W/ 840	18 W (35W FL), 1449 mm, 2800 lm, 156 lm/W, 180°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730519
LED TUBE T5 EXTERNAL H049 P 1449 mm 26W 840	26 W (49W FL), 1449 mm, 4000 lm, 154 lm/W, 180°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730434
LED TUBE T5 EXTERNAL H080 P 1449 mm 37W 840	37 W (80W FL), 1449 mm, 5.600 lm, 151 lm/W, 180°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730410

### LED TUBE T8 EXTERNAL P

LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 840	7,3 W (18W FL), 600 mm, 1100 lm, 150 lm/W, 190°, 75000 h <sup>1</sup>	4099854294440
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 840	15 W (36W FL), 1200 mm, 2.400 lm, 160 lm/W, 190°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730595
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 840	23 W (58W FL), 1500 mm, 3.700 lm, 161 lm/W, 190°, 50000 h <sup>1</sup>	4058075730557

### LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	38,7 W, 286 mm, 100000 h <sup>1</sup>	4099854295157
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	54 W, 360 mm, 100000 h <sup>1</sup>	4099854295171

## PRODUKTMERKMALE

- Dimmbare Konstantstrom-LED-Röhre
- Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Multiwatt-Treiber LED Treiber für den Betrieb von LED TUBE EXTERNAL T5 und T8
- DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen
- Geeignet für Notbeleuchtung
- Lichtfarbe 3000/4000/6500 K<sup>2</sup>
- Lebensdauer bis zu 75 000 h
- 5 Jahre Garantie<sup>3</sup>



<sup>1</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta)

<sup>2</sup> Weitere Lichtfarben sind abhängig von der Variante ebenfalls erhältlich

<sup>3</sup> Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Kundenservicecenter:

[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Deutschland: +49 89 780 673-660

Österreich: +43 1 68 068

Schweiz: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT