



LESS IS MORE 50

WANDLEUCHTEN



© shutterstock





LESS IS MORE 50

Wandleuchten



- Für eine anspruchsvolle ästhetische Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Fluren, Büro- und Konferenzräumen, Shops oder Privatbereichen.
- Lichtaustritt direkt oder direkt/indirekt.
- Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät.
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
- LED-Lebensdauer 70.000 h (L80/B10).

Wandleuchten | Less is more 50

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 45 = weißaluminium





Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	UGR	Dimmbarkeit
Wandleuchten - Lichtaustritt direkt. Preisgruppe 21							
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal							
Länge L 847 mm							
312605.00X	L 847, B 67, H 75	LED	830	1200	10	24,0	on/off
312605.00X.76	L 847, B 67, H 75	LED	830	1200	10	24,0	DALI
312605.00X.1	L 847, B 67, H 75	LED	840	1150	9	23,8	on/off
312605.00X.1.76	L 847, B 67, H 75	LED	840	1150	9	23,8	DALI
Länge L 1127 mm							
312607.00X	L 1127, B 67, H 75	LED	830	1650	14	24,1	on/off
312607.00X.76	L 1127, B 67, H 75	LED	830	1650	15	24,1	DALI
312607.00X.1	L 1127, B 67, H 75	LED	840	1500	12	23,8	on/off
312607.00X.1.76	L 1127, B 67, H 75	LED	840	1500	13	23,8	DALI
Länge L 1407 mm							
312609.00X	L 1407, B 67, H 75	LED	830	1900	16	23,8	on/off
312609.00X.76	L 1407, B 67, H 75	LED	830	1900	16	23,8	DALI
312609.00X.1	L 1407, B 67, H 75	LED	840	1950	15	23,9	on/off
312609.00X.1.76	L 1407, B 67, H 75	LED	840	1950	16	23,9	DALI
Länge L 1687 mm							
312611.00X	L 1687, B 67, H 75	LED	830	2350	20	23,9	on/off
312611.00X.76	L 1687, B 67, H 75	LED	830	2350	20	23,9	DALI
312611.00X.1	L 1687, B 67, H 75	LED	840	2250	18	23,8	on/off
312611.00X.1.76	L 1687, B 67, H 75	LED	840	2250	18	23,8	DALI
Länge L 1967 mm							
312613.00X	L 1967, B 67, H 75	LED	830	2800	24	24,0	on/off
312613.00X.76	L 1967, B 67, H 75	LED	830	2850	24	24,0	DALI
312613.00X.1	L 1967, B 67, H 75	LED	840	2600	20	23,7	on/off
312613.00X.1.76	L 1967, B 67, H 75	LED	840	2600	20	23,7	DALI

Wandleuchten | Less is more 50

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz, 45 = weißaluminium



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	UGR	Dimmbarkeit
Wandleuchten - Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. Preisgruppe 21							
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal							
Länge L 847 mm							
312606.00X	L 847, B 67, H 75	LED	830	2300	17	19,9	on/off
312606.00X.76	L 847, B 67, H 75	LED	830	2300	18	19,9	DALI
312606.00X.1	L 847, B 67, H 75	LED	840	2050	15	19,5	on/off
312606.00X.1.76	L 847, B 67, H 75	LED	840	2100	16	19,6	DALI
Länge L 1127 mm							
312608.00X	L 1127, B 67, H 75	LED	830	2950	23	19,8	on/off
312608.00X.76	L 1127, B 67, H 75	LED	830	3050	23	19,9	DALI
312608.00X.1	L 1127, B 67, H 75	LED	840	2750	20	19,5	on/off
312608.00X.1.76	L 1127, B 67, H 75	LED	840	2750	21	19,5	DALI
Länge L 1407 mm							
312610.00X	L 1407, B 67, H 75	LED	830	3400	27	19,5	on/off
312610.00X.76	L 1407, B 67, H 75	LED	830	3500	27	19,6	DALI
312610.00X.1	L 1407, B 67, H 75	LED	840	3400	25	19,5	on/off
312610.00X.1.76	L 1407, B 67, H 75	LED	840	3450	25	19,5	DALI
Länge L 1687 mm							
312612.00X	L 1687, B 67, H 75	LED	830	4500	35	19,8	on/off
312612.00X.76	L 1687, B 67, H 75	LED	830	4450	34	19,8	DALI
312612.00X.1	L 1687, B 67, H 75	LED	840	4100	30	19,5	on/off
312612.00X.1.76	L 1687, B 67, H 75	LED	840	4200	30	19,6	DALI
Länge L 1967 mm							
312614.00X	L 1967, B 67, H 75	LED	830	4850	38	19,6	on/off
312614.00X.76	L 1967, B 67, H 75	LED	830	4900	37	19,6	DALI
312614.00X.1	L 1967, B 67, H 75	LED	840	4750	35	19,5	on/off
312614.00X.1.76	L 1967, B 67, H 75	LED	840	4800	34	19,5	DALI



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 79 09-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

