



# LUCIO 2

SICHERHEITSLEUCHTEN ZUR RETTUNGSWEGBELEUCHTUNG  
FÜR DECKENANBAU UND DECKENEINBAU



## LUCIO 2

Deckenleuchten, Deckeneinbauleuchten

- Sehr kompakte Bauform.
- Bemessungsbetriebsdauer 3h oder 8h einstellbar.
- Innovative Technik und modernes Design.
- Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen.
- Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung.
- Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung.
- Universell einsetzbar durch frei wählbare Deckenanbau- oder Deckeneinbaumontage.
- Einfache und schnelle Installation.

### Deckenleuchten | Lucio 2

Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: II

#### Zur Rettungswegbeleuchtung

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz

#### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Spannungsart: AC

Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS)

#### Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Spannungsart: AC/DC

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS)

Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom Netz/Not [lm]	Systemleistung [W]	Akku [h]	Überwachung	
<b>Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten</b>							<b>Preisgruppe 23</b>
672527.00X	D 110, H 46	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	Autotest	
672527.00X.04	D 110, H 46	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	MultiDigit	
672527.00X.07	D 110, H 46	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	DALI-Sibe	
<b>Leuchten für zentrale Notstromversorgung</b>							<b>Preisgruppe 24</b>
672529.00X	D 110, H 46	740	350	4,2	ohne Akku	Standard	
672529.00X.89	D 110, H 46	740	350	5,2	ohne Akku	AC-Control	
<b>Befestigungsbügel für Leitungseinführung Aufputz</b>							<b>Preisgruppe 23</b>
982791.002			weiß				
982791.003			schwarz				
<b>Deckeneinbaugehäuse</b>							<b>Preisgruppe 23</b>
982790.002	D 135, H 2, HEL 60		weiß				
982790.003	D 135, H 2, HEL 60		schwarz				
<b>Linsenoptik</b>							<b>Preisgruppe 23</b>
982792.002			Linse tiefstrahlend mit Haltering weiß.				
982792.003			Linse tiefstrahlend mit Haltering schwarz.				



# LUCIO 2

## Produktübersicht



### Deckeneinbauleuchten, Deckenleuchten | Lucio 2


Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Deckenstärke S: 1-40 mm  
 Schlagschutz: IK06

#### Zur Rettungswegbeleuchtung

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung.

Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz



#### Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Spannungsart: AC  
 Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.  
 Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS)

#### Leuchten für zentrale Notstromversorgung

Spannungsart: AC/DC  
 Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS)


Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Akku	Überwachung [h]
<b>Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten</b>						
<b>Deckenausschnitt DA 116 mm</b>						
672526.00X	D 135, H 2, HEL 60	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	Autotest
672526.00X.04	D 135, H 2, HEL 60	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	MultiDigit
672526.00X.07	D 135, H 2, HEL 60	740	280	3,1	LiFePO4 3/8	DALI-Sibe
<b>Leuchten für zentrale Notstromversorgung</b>						
<b>Deckenausschnitt DA 116 mm</b>						
672528.00X	D 135, H 2, HEL 60	740	350	4,2	ohne Akku	Standard
672528.00X.89	D 135, H 2, HEL 60	740	350	5,2	ohne Akku	AC-Control
<b>Befestigungsbügel für Leitungseinführung Aufputz</b>						
982791.002		weiß				
982791.003		schwarz				
<b>Linsenoptik</b>						
982792.002					Linse tiefstrahlend mit Haltering weiß.	
982792.003					Linse tiefstrahlend mit Haltering schwarz.	

Linse Flächenbeleuchtung (3h)

672526.00X   672527.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 280 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	10,0	4,4	10,0	4,4	
3,0	11,5	4,8	11,5	4,8	
3,5	12,5	5,1	12,5	5,1	
4,0	13,4	5,2	13,4	5,2	
5,0	14,5	5,0	14,5	5,0	
6,0	13,7	1,0	13,7	1,0	

Linse Rettungswegbeleuchtung (3h)

672526.00X   672527.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 270 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	8,7	2,5	20,5	7,1	
3,0	9,3	2,5	22,7	7,1	
3,5	9,7	2,5	24,5	7,2	
4,0	9,8	2,3	26	7,3	
5,0	6,6	1,8	27,3	7,0	
6,0	3,5	1,0	24,3	6,3	



Linse Flächenbeleuchtung (8h)

672526.00X   672527.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 120 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	8,5	3,4	8,5	3,4	
3,0	9,2	3,4	9,2	3,4	
3,5	9,6	3	9,6	3	
4,0	-	-	-	-	

Linse Rettungswegbeleuchtung (8h)

672526.00X   672527.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 120 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	6,5	1,6	16,8	4,8	
3,0	5,2	1,4	17,9	4,8	
3,5	3,4	1,1	17,8	4,6	
4,0	2,3	0,7	16,6	4,2	

Linse Flächenbeleuchtung (ZB)

672528.00X   672529.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 350 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	10,5	4,6	10,5	4,6	
3,0	11,9	5,1	11,9	5,1	
3,5	13,2	5,5	13,2	5,5	
4,0	14,2	5,7	14,2	5,7	
5,0	15,7	5,8	15,7	5,8	
6,0	16,5	5,0	16,5	5,0	

Linse Rettungswegbeleuchtung (ZB)

672528.00X   672529.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 340 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
2,5	9,2	2,8	21,3	7,8	
3,0	10,0	2,9	24,6	8,0	
3,5	10,6	2,8	26,1	8,0	
4,0	10,9	2,7	27,8	8,1	
5,0	9,0	2,4	30,2	8,1	
6,0	5,4	1,8	29,7	7,6	

Linse tiefstrahlend (ZB)

982792.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 350 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
10	11,4	4,5	11,4	4,5	
12	12,1	4,7	12,1	4,7	
14	12,7	4,8	12,7	4,8	
16	13,2	4,7	13,2	4,7	
18	13,5	4,5	13,5	4,5	
20	13,6	3,9	13,6	3,9	

Linse tiefstrahlend (EB)

982792.00X					
Leuchtenlichtstrom Not: 280 lm Nachfolgende Werte in m					
h	a	b	c	d	
10	10,6	4,1	10,6	4,1	
12	11,2	4,3	11,2	4,3	
14	11,7	4,3	11,7	4,3	
16	12,1	4,0	12,1	4,0	
18	12,2	3,5	12,2	3,5	
20	12,1	2,1	12,1	2,1	



**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg  
Deutschland

(D, A, CH)  
Telefon +49 951/79 09-0

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)

